

Product: SpiroTrap Rp³/₄" Draadaansluiting

Type:

AE075V

Datum:

19-11-2019

 Klantnaam:

 Project:

 Referentie:
Ontwerp criteria


Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	1,30	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	

Kwaliteitscontrole

Lektest:	nee
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Aftapkraan:	Messing
Spirobuis Kembuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)

Tekening

Afmetingen

d:	Rp ³ / ₄ "
H:	172 mm
h:	130 mm
h1:	42 mm
L:	84 mm
D:	65 mm
B:	142 mm
b:	121 mm
x:	>70 mm
y:	>30 mm
e:	G3/4

Volume	0,32 ltr
Ledig gewicht (circa)	1,9 kg

Wijzigingen voorbehouden