


TopControlModular M1-8.4-twin

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: ETCM-M1-8.4-TWIN

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Minimale systeemdruk:	1,0 bar-g
Uitlaat:	8,4 bar-g
Maximale systeemdruk:	10,0 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Omgevingstemperatuur:	0 - 40 °C
bijvulvloeistof:	0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest:	ja
Testmedium:	Water
Hoogspanningstest:	ja
Testcertificaat:	nee
CE-markering:	ja
Materiaalcertificaten:	nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen:	Koper/Messing
Pomp:	AISI316
Hoofdpomp:	Horizontaal meertraps 2 x 100%
Overstortklep(pen)	2 x 100%
Mantel:	Gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning:	[1x] 230V~/50Hz
Energieverbruik:	2,4 kW
Beschermingsgraad:	IPX4D

Afmetingen

Hoogte:	1150 mm
Breedte:	910 mm
Diepte:	760 mm
B	910 mm
CC	225 mm
F	445 mm
G	340 mm
H	1150 mm
M	533 mm
MM	366 mm
P	150 mm
T	760 mm

Ledig gewicht (circa): 87 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen	Rp 1/2
2. Exp. Overstort leiding	Rp 1
3. Exp. Druk leiding	Rp 1
5. Aanzuig leiding	Rp 1
6. Overstort leiding	Rp 1