

SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




MultiControlModular M0.3-16.0-twin

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCM-M0.3-16.0-TWIN**



Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Minimale systeemdruk:	8,0 bar-g
Uitlaat:	16,0 bar-g
Maximale systeemdruk:	25,0 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Omgevingstemperatuur:	0 - 40 °C
bijvulvloeistof:	0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest:	ja
Testmedium:	Water
Hoogspanningstest:	ja
Testcertificaat:	nee
CE-markering:	ja
Materiaalcertificaten:	nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen:	Koper/Messing
Pomp:	AISI316
Hoofdpomp:	Verticaal meertraps
	2 x 100%
Overstortklep(pen)	2 x 100%
Mantel:	Gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbruik:	2,4 kW
Beschermingsgraad:	IPX4D

Afmetingen

Hoogte:	1360 mm
Breedte:	1142 mm
Diepte:	1075 mm
A	571 mm
AA	878 mm
B	1142 mm
C	571 mm
CC	205 mm
D	449 mm
DD	985 mm
E	551 mm
EE	118 mm
H	1360 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Ledig gewicht (circa): 180 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen	Rp1/2 Rp3/4
5. Aanzuig leiding	R5/4
6. Overstort leiding	R1
8. Exp. Druk leiding	R6/4

Wijzigingen voorbehouden