

Productdatablad Spirotech

Productnaam

EMCM Duo-5 max 6,2bar

Producteigenschappen

De MultiControl Modular DUO is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 pompen (2x 50%) en 1 overstortventiel. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 pompen (2x 50%)
- 1 overstortventiel (1x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdruk bereik tot 4,0 tot 16,0 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN) tot: 25 bar


Artikelnummer

EMCM-D5-6.2

Productafbeelding



Productafmetingen



1. Refill aansluiting

Rp1/2, Rp3/4

6. Overloopleiding naar expansievat

R2

5. Zuigleiding van expansievat

R6/4

8. Expansiedrukleiding

Rp2

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1359 mm
Max. werkdruk	6.2 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	3.2 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Nee
Digitale besturingseenheid	Ja
Dubbele pomp	Ja

Met verwisselbaar membraan	Nee
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	2" (50)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	400 V
Compressieklasse	PN 16
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

