

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroPure Pro 9.5

Producteigenschappen

De SpiroPure Pro vaste vuleenheden worden permanent geïnstalleerd in een verwarmings- of koelinstallatie.


Artikelnummer

G76.355

Productafbeelding



Productafmetingen



Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	532 mm
Max. werkdruk	8 bar
Met isolatie	Nee
Met afvoertrechter	Nee
Met drukreducer	Nee
Grootte van de cartridge	9.5 Ltr.
Geschikt voor ontharding	Ja
Max. temperatuur bij de inlaat	40 °C
Max. temperatuur bij de uitvoer	40 °C
Geschikt voor volledige demineralisatie	Ja
Aansluitingen	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geschikt voor stabilisatie van de pH waarde	Ja
Met manometer	Nee

Geschikt voor vaste installatie	Ja
Geschikt voor mobiel gebruik	Nee
Connectie (d)	3/4 inch (20)
Met filter	Nee
Met luchtafscheider	Nee
Met automatische vulfunctie	Nee
Vulcapaciteit	600 l.h
Breedte	624 mm
Diepte	221 mm
Druk	2 - 8 bar
Geschikt voor membraandrukexpansievat	Ja
Geschikt voor compressorgestuurde expansieautomaat	Nee

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

