

Productnaam

EVSolar Expansievat 18L, hangend

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor zonne-energiesystemen, met een geflensd, vervangbaar en vorstbestendig zakmembraan voor het vasthouden van het expansiemedium. P max. 6 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 6 bar

Artikelnummer

EVSolar18

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	365 mm
Inhoud	18 Ltr.
Kleur	Groen
Diameter	300 mm
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 70 °C
Max. werkdruk	6 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Nee
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Nee
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met aftap	Nee
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Max. ethanolemengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Nee

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

