

Productnaam

EVSolar Expansievat 25L, hangend

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor zonne-energiesystemen, met een geflensd, vervangbaar en vorstbestendig zakmembraan voor het vasthouden van het expansiemedium. P max. 6 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 6 bar

Artikelnummer

EVSolar25

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	400 mm	Met poten	Nee
Inhoud	25 Ltr.	Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Kleur	Groen	Met aftap	Nee
Diameter	360 mm	Met veiligheidsventiel	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 70 °C	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. werkdruk	6 bar	Max. glycolmengsel	60 %
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geschikt voor tapwater	Nee
Met manometer	Nee	Max. ethanolemengsel	60 %
Met verwisselbaar membraan	Ja	Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)	Voordruk	3.5 bar
Plaatsing horizontaal	Nee	Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor centrale verwarming	Nee	Geschikt voor koeling	Nee
Plaatsing verticaal	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

