

Productnaam

EVNP Expansievat 115L

Producteigenschappen

Expansievaten voor bufferverwarmingssystemen, P max. 3 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU.
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met tussenvat: 90/110 °C.
- Max. temperatuur op het aansluitpunt: 70 °C.
- Max. werkdruk: 3 bar.

Artikelnummer

EVNP115

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	750 mm	Met poten	Ja
Inhoud	115 Ltr.	Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Kleur	Overig	Met aftap	Nee
Diameter	500 mm	Met veiligheidsventiel	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 70 °C	Met bevestigingsmateriaal	Nee
Max. werkdruk	3 bar	Max. glycolmengsel	60 %
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geschikt voor tapwater	Nee
Met manometer	Nee	Max. ethanolmengsel	60 %
Met verwisselbaar membraan	Ja	Geschikt voor zonnecollectorircuit	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)	Voordruk	1 bar
Plaatsing horizontaal	Nee	Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Ja	Geschikt voor koeling	Nee
Plaatsing verticaal	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

