Productdatablad Spirotech

Productnaam

EVU6 Expansievat, 6 bar - 12L, hangend

Artikelnummer

EVU6-12

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 6 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 6 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel min. 25% / max. 50%
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

Productafbeelding



Productafmetingen



Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	278 mm
Inhoud	12 Ltr.
Kleur	Overig
Diameter	305 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Max. werkdruk	6 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 15
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	20.9 mm
Plaatsing horizontaal	Ja
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Nee
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM)
Met expansievat console	Ja
Met aftap	Ja
Kantelhoogte	307 mm
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.